



Nuestra familia de marcas

Hartco®
Capella

Bruce®
ROBBINS®

H|W
HOMERWOOD®
tmbr.



RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PARA CUIDAR LOS PISOS DE VINILO RESIDENCIALES RIGID CORE

PARA MEJORES RESULTADOS:

- Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, coloque paneles de contrachapado en el piso y “pase” el artículo sobre los paneles. Esto protege el piso de marcas y desgarros. Nunca deslice los muebles ni los electrodomésticos directamente sobre el piso.
- Las ruedas giratorias pueden dañar el piso. Por lo tanto, no las recomendamos. Si elige usar las ruedecillas, la mejor opción es el tipo de ruedas dobles.
- Coloque un tapete de entrada afuera de las puertas de ingreso para disminuir la cantidad de polvo que ingresa a su hogar. Le recomendamos especialmente el uso de tapetes sin refuerzo de látex o caucho, ya que estos refuerzos podrían provocar una decoloración permanente.
- Cuando utilice una aspiradora, desenganche la barra giratoria para restregar o utilice la graduación para piso sin alfombrar para evitar daños al piso.
- Nunca utilice implementos muy abrasivos para restregar un piso ya que pueden dañarlo.
- No utilice detergentes abrasivos, limpiadores ni productos tipo “pase el trapeador y lustre”. Estos productos pueden dejar una película opaca en el piso.
- No se recomienda el uso de cera en pasta ni pulimentos a base de solventes.
- Utilice protectores de piso bajo los muebles para disminuir las melladuras. Mientras más pesado sea el artículo, más ancho debe ser el protector de piso.

Inmediatamente después de la instalación

- Mantenga la temperatura de la habitación entre 50°F (10°C) y 140°F (60°C) las 48 horas previas a la instalación, durante esta y después de finalizar la instalación y luego mantenga la temperatura entre 50°F (10°C) y 140°F (60°C) posteriormente.

CUIDADO INICIAL DEL PISO:

- Elimine todo el residuo del pegamento seco con un paño blanco limpio humedecido con alcoholes minerales de poco olor, siguiendo atentamente las advertencias del envase. (Instalación con pegamento)
- Barra, pase el trapeador en seco o aspire para retirar completamente todo el polvo, suciedad, arenilla o desechos sueltos.
- No lave los revestimientos de piso instalados con adhesivo durante al menos cinco días después de la instalación. Posponer el lavado ayuda a evitar que el exceso de humedad interfiera con la adherencia del pegamento y/o los tratamientos en las uniones. Todos los demás revestimientos de piso se pueden limpiar con un trapeador húmedo de inmediato, usando un limpiador de pisos flexibles como el limpiador de superficies múltiples Bruce® Multi-Surface Cleaner.

CUIDADO COTIDIANO DEL PISO:

- Barra, pase el trapeador en seco o aspire para retirar completamente todo el polvo, suciedad, arenilla o desechos sueltos. Limpie las alfombras o tapetes con frecuencia.
 - Lave el piso regularmente con un concentrado de limpiador para revestimientos de piso flexibles o un limpiador para revestimientos de piso flexibles listo para usar con disparador de spray como el limpiador de superficies múltiples Bruce® Multi-Surface Cleaner.
 - Los pisos de vinilo, como otros tipos de pisos lisos, pueden volverse resbalosos cuando están mojados. Deje secar el piso después de lavarlo.
- Limpie inmediatamente las áreas mojadas por causa de líquidos derramados, sustancias o los pies mojados.

CUIDADO PERIÓDICO DEL PISO:

- Para una limpieza profunda utilice el decapante para limpieza profunda de pisos según las recomendaciones en el envase para retirar la suciedad y los residuos que se pueden incrustar en el piso.
- Si el brillo de su piso comienza a disminuir, utilice un acabado para pisos flexibles de poco brillo para pisos de poco brillo. Utilice el acabado para pisos flexibles de alto brillo para pisos de brillo medio a intenso.
- No utilice productos del tipo “pase el trapeador y saque brillo” en su piso. Un pulimento de acrílico de calidad funcionará mejor para su piso.



Nuestra familia de marcas

Hartco
Capella

Bruce
ROBBINS

H|W
HOMERWOOD
tmbr.



RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PARA CUIDAR LOS PISOS DE VINILO COMERCIALES RIGID CORE

PARA MEJORES RESULTADOS:

- Para instalaciones con pegamento, no permita la circulación sobre el piso durante 24 horas después de la instalación. Los revestimientos de piso recién instalados no deben estar expuestos a cargas rodantes durante al menos 72 horas después de la instalación para permitir que el adhesivo cure y seque.
- Es importante proteger el piso durante la fase de instalación y construcción. Si es necesario mover instalaciones o electrodomésticos pesados sobre ruedas o carretillas, el revestimiento de piso se debe proteger con una lámina de madera contrachapada de 1/4" (6 mm) o más, tableros duros u otro tipo de paneles subyacentes. Si se continúan haciendo otros trabajos en la obra, considere usar una cubierta protectora tal como el papel Kraft sin teñir para proteger de daños el piso nuevo.
- Para instalaciones con pegamento, no lave con líquido, restriegue con máquina ni decape el piso durante al menos cinco días después de la instalación. Esto evita que el exceso de humedad interfiera con la adherencia del pegamento y/o los tratamientos en las uniones.
- Para instalaciones con pegamento, no se recomienda el uso de decapantes agresivos para aplicación y retiro con trapeador ni los decapantes que no requieren de restregado ni enjuague en pisos de baldosas que tengan menos de 2 años de antigüedad, porque pueden afectar la unión del adhesivo.
- Cuando realice mantenimiento en húmedo, siempre use señalizaciones adecuadas y prohíba la circulación hasta que el piso esté completamente seco.
- Se recomienda el uso de cepillos para restregar que penetren en la superficie texturizada y eliminen la suciedad, las partículas y los residuos.
- No pule en seco ni lustre la superficie sin pulir. Los pisos que se pulen en seco o el lustrado a alta velocidad debe tener una base suficiente de pulimento (5 a 7 capas). Los pisos también deberán estar limpios y secos antes de lustrarlos. Cualquier suciedad residual presente en el piso mientras lo lustra se incrustará en el acabado, lo cual ocasionará decoloración.
- No use cantidades excesivas de líquido durante el mantenimiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El control de la arenilla y la suciedad es fundamental para prolongar el aspecto atractivo de cualquier piso. La suciedad y la arenilla son cualquier material, e incluyen tierra, piedras, arena y arcilla que se depositan en el piso como resultado de la circulación comercial normal. La mejor forma de controlar la arenilla es usando alfombras o tapetes de paso.

Las alfombras o tapetes de paso recomendados deben:

- Tener un diseño de superficie abierto con alto grado de fricción para retirar y atrapar las partículas de la suela de los zapatos.
- Colocarse en todas las entradas, interiores o exteriores y ser al menos del ancho de la entrada y de 8 a 12 pies (2.4 m a 3.6 m) de largo.
- Tener un respaldo que no manche el piso.
- Limpiarse y aspirarse regularmente, y sacudirse o lavarse frecuentemente.

Aún y cuando las alfombras o tapetes retienen una cantidad substancial de arenilla o tierra, algo de esto siempre ingresará al edificio. Aspirar, barrer o pasar el trapeador en seco regularmente contribuirá a controlar este tipo de arenilla.

BASES DE LOS MUEBLES (PATAS, DESLIZADORES, RUEDAS, ETC.)

La selección adecuada y el cuidado de las bases de los muebles es importantes para el mantenimiento y la retención de la apariencia de todo tipo de revestimiento de pisos. A continuación indicamos algunas pautas que se deben considerar:

- El área de contacto debe ser suficientemente extensa para distribuir la carga equitativamente, sin dañar el piso.
- El área de contacto debe ser suave y plana para proveer un contacto completo, y no debe tener salientes, irregularidades, asperezas, depresiones, líneas de molde, suciedad incrustada, arenilla, etc.
- Todos los bordes deben estar ligeramente redondeados para prevenir daños si se colocan brevemente en un borde.
- Las bases deben estar construidas con materiales que no manchen.
- Las bases deben recibir un mantenimiento adecuado. Las bases de muebles que estén desgastadas o faltantes deben ser reemplazadas.

Los muebles, electrodomésticos, equipos, etc., deben estar nivelados adecuadamente para que todas las bases descansen completamente y estén firmes sobre el piso todo el tiempo.

Los revestimientos de piso de vinilo Rigid Core están fabricados con un acabado de uretano con protección UV que les brinda características de mantenimiento mejoradas y opciones de mantenimiento adicionales al usuario final. Donde sea pertinente, el acabado requerirá restregado con una solución de decapado para asegurar la adhesión adecuada de los pulimentos/acabados acrílicos aplicados en el piso.

OPCIÓN DE BAJO MANTENIMIENTO OPCIÓN DE NO PULIR – NO LUSTRAR

Mantenimiento inicial y preparación para la circulación de tipo comercial

1. Barra, pase el trapeador en seco o aspire el piso para retirar todo el polvo, la suciedad, la arenilla o los desechos sueltos.
2. Retire cualquier residuo de adhesivo seco con un paño blanco humedecido con alcoholes minerales, observando atentamente las advertencias del envase.
3. Restriegue el piso con una máquina giratoria o restregadora automática usando una solución de detergente neutro adecuadamente diluido de un limpiador de pisos comerciales y un cepillo para restregar adecuado (con una agresividad equivalente a la almohadilla roja 3M™ para restregado ligero, azul 3M™ o similar para restregado profundo).
4. Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia y fresca. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.

Mantenimiento diario/periódico

1. Barra, pase el trapeador en seco o aspire el piso diariamente para retirar el polvo, la suciedad, la arenilla o los desechos que pudiesen dañar el piso y quedar incrustados.
2. Trapee sobre las manchas según sea necesario. Cualquier derrame se debe limpiar de inmediato.
3. Trapear el piso mojado debe hacerse regularmente o a diario, dependiendo de la circulación y de los niveles de suciedad en el área. Use una solución de detergente neutro adecuadamente diluido de un limpiador de pisos de uso comercial.

Mantenimiento periódico

1. Cuando sea necesario, después de barrer, pasar el trapeador en seco o aspirar, restriegue el piso con máquina usando una solución de detergente neutro adecuadamente diluido de un limpiador de pisos comerciales y una almohadilla adecuada para restregar (roja 3M™ o similar para restregado ligero, azul 3M™ o equivalente para restregado profundo) o un cepillo equivalente.
2. Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia y fresca. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.



Nuestra familia de marcas

Hartco®
Capella

Bruce®
ROBBINS®

H|W
HOMERWOOD®
tmbr.



Mantenimiento de restauración – Decapado del acabado/pulimento existente del piso

1. Mezcle la solución decapante a la dilución adecuada, dependiendo de la acumulación del acabado en el piso.
 - Aísle las áreas que va a decapar.
 - Use la señalización adecuada y prohíba la circulación hasta que se hayan finalizado los procedimientos de mantenimiento de restauración.
 - Aplique uniformemente abundante cantidad de solución en el piso con un trapeador.
 - Deje que la solución de decapado empape el piso durante el tiempo recomendado por el fabricante del decapante.
 - Mantenga humedecidas las áreas que va a decapar. Moje de nuevo si es necesario.
2. Restriegue el piso con máquina (300 rpm o menos) y una almohadilla para restregar (azul 3M™ o similar) o cepillos equivalentes para deshacer la película de pulimento. **No deje que la solución de decapado seque en el piso.**
3. Remueva la solución decapante sucia con una aspiradora de líquidos o un trapeador. **CONSEJO PRÁCTICO: Rocíe agua limpia y fresca para enjuagar sobre la solución de decapado sucia a fin de lograr una eliminación más completa.**
4. Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia y fresca. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.
5. Opción de pulir con aerosol usando una máquina giratoria (175 a 1000 rpm) con una almohadilla adecuada y una solución en aerosol para pulir.

Los revestimientos de piso de vinilo Rigid Core están fabricados con un acabado de uretano con protección UV que les brinda características de mantenimiento mejoradas y opciones de mantenimiento adicionales al usuario final. Donde sea pertinente, el acabado requerirá restregado con una solución de decapado para asegurar la adhesión adecuada de los pulimentos/acabados acrílicos aplicados en el piso.

OPCIÓN DE PULIDO

Mantenimiento inicial y preparación para la circulación de tipo comercial

1. Barra, pase el trapeador en seco o aspire el piso para retirar todo el polvo, la suciedad, la arenilla o los desechos sueltos.
2. Retire cualquier residuo de adhesivo seco con un paño blanco humedecido con alcoholes minerales, observando atentamente las advertencias del envase.
3. Para fomentar la impregnación y la adhesión, se debe restregar muy bien con una solución de detergente neutro adecuadamente diluido de un limpiador para pisos comerciales, usando una máquina giratoria de un solo disco (300 rpm o menos) equipada con una almohadilla azul para restregar 3M™ o un cepillo equivalente.
4. Retire la solución decapante con una aspiradora de líquidos o un trapeador.
5. Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia y fresca. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.
6. Aplique de 3 a 5 capas de pulimento de alta calidad para pisos de uso comercial para pisos de uso comercial. En áreas donde el revestimiento de piso esté expuesto a una circulación intensa y/o a agentes que manchen, se recomienda la aplicación de una o dos capas de un sellador resistente a las manchas antes de la aplicación del pulimento.

Mantenimiento diario/periódico

1. Barra, pase el trapeador en seco o aspire el piso diariamente para retirar el polvo, la suciedad, la arenilla o los desechos que pudiesen dañar el piso y quedar incrustados. Pase el trapeador donde haya manchas según sea necesario. Cualquier derrame se debe limpiar de inmediato.
2. Se debe pasar el trapeador humedecido sobre el piso regularmente o a diario, dependiendo de la circulación y los niveles de tierra en el lugar. Use una solución de detergente neutro adecuadamente diluido de un limpiador de pisos de uso comercial.

Mantenimiento periódico

Cuando sea necesario, restriegue el piso con una máquina giratoria de un solo disco o una restregadora automática (300 rpm o menos) usando una solución de detergente neutro adecuadamente diluida de un limpiador de pisos comerciales y un cepillo para restregar adecuado (con una agresividad equivalente a la almohadilla roja 3M™ para restregado ligero, azul 3M™ o similar para un restregado profundo).

1. Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia y fresca. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.
2. Si es necesario puede aplicar capas adicionales de pulimento para pisos en este momento. Si existe suficiente base de pulimento (3 a 5 capas) aún en el piso, pula, pula con aerosol o lustre para restituir el brillo.

Mantenimiento de restauración – Decapado del acabado/pulimento existente del piso

1. Mezcle la solución decapante a la dilución adecuada, dependiendo de la acumulación del acabado en el piso.
 - A. Aísle las áreas que va a decapar.
 - B. Use la señalización adecuada y prohíba la circulación hasta que se hayan finalizado los procedimientos de mantenimiento de restauración.
 - C. Aplique uniformemente abundante cantidad de solución en el piso con un trapeador.
 - D. Deje que la solución de decapado empape en el piso durante el tiempo recomendado por el fabricante del decapante.
 - E. Mantenga humedecidas las áreas que va a decapar. Moje de nuevo si es necesario.
- Restriegue el piso con máquina (300 rpm o menos) y una almohadilla para restregar (azul 3M™ o similar) o un cepillo equivalente para deshacer la película de pulimento. **No deje que la solución de decapado seque en el piso.**
- Remueva la solución de decapado sucia con una aspiradora de líquidos o un trapeador. **CONSEJO PRÁCTICO: Rocíe agua limpia y fresca para enjuagar sobre la solución de decapado sucia a fin de lograr una eliminación más completa.**
- Enjuague a fondo todo el piso con agua limpia. Retire el agua del enjuague y deje que el piso seque completamente.
- Aplique de 3 a 5 capas de pulimento de alta calidad para pisos de uso comercial. En áreas donde el revestimiento de piso esté expuesto a una circulación intensa y/o a agentes que manchen, se recomienda la aplicación de una o dos capas de un sellador resistente a las manchas de uso comercial antes de la aplicación del pulimento.