

**FOR PROFESSIONAL USE ONLY. NOT LABELED FOR CONSUMER USE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**Limited Warranty:** When AHF Products S-581 adhesive is used with a recommended flash cove sheet vinyl application, the AHF Products warranty applies. For complete warranty details for this product, contact your dealer or our Customer Service at 866 243 2726 or floorexpert.com.

Installation instructions: Using a paint brush or 3/8" hand roller, apply a liberal coat of S-581 to the cove area, cove stick and approximately 4" on to the floor avoiding any drips, runs or puddles. Allow to dry to a pressure-sensitive state, dry to the touch without any transfer to the fingertips (approximately 20–30 minutes). Apply a second coat of S-581 in the same manner as the first.

When the second coat of adhesive is dry to the touch, with no transfer to the fingertips, flooring material is then able to be placed. S-581 has a working time of 12 hours, however jobsite conditions will affect the working time. Limit any jobsite dust or airborne contaminants as this will adversely affect the adhesive's performance.

NOTE: Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations. Do not flush adhesive down drains. Shelf life is one year from date of manufacture in an unopened container.

**POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT, NON ÉTIQUETÉ POUR UN USAGE CONSOMMATEUR**

**Garantie limitée :** Lorsque l'adhésif S-581 des produits AHF est utilisé avec une application de feuille de vinyle pour solin à gorge recommandée, la garantie des produits AHF s'applique. Pour obtenir tous les détails de la garantie de ce produit, communiquez avec votre revendeur ou notre service à la clientèle au 1 866 243-2726 ou rendez-vous sur floorexpert.com.

Instructions d'installation : À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à main de 3/8 po, appliquez une couche généreuse de S-581 sur la zone de la gorge, le bâtonnet de la gorge et environ 4 po sur le plancher en évitant les gouttes, les coulées ou les plaques. Laisser sécher à l'état sensible à la pression, sécher au toucher sans aucun transfert au bout des doigts (environ 20 à 30 minutes). Appliquer une deuxième couche de S-581 de la même manière que la première. Lorsque la deuxième couche d'adhésif est sèche au toucher, sans transfert au bout des doigts, le matériau de revêtement de sol peut alors être placé. Le S-581 a un temps de travail de 12 heures, mais les conditions du chantier affecteront le temps de travail. Limitez la poussière sur le chantier ou les contaminants en suspension dans l'air, car cela nuira au rendement de l'adhésif.


REMARQUE : Ne pas réutiliser le contenant. Éliminer le contenant et les résidus d'adhésif conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux en matière d'élimination des déchets. Ne pas rincer l'adhésif dans les drains. La durée de conservation est d'un an à compter de la date de fabrication du contenant non ouvert.

**SOLO PARA USO PROFESIONAL. NO ESTÁ ETIQUETADO PARA USO DEL CONSUMIDOR.**

**Garantía limitada:** Cuando el adhesivo S-581 de AHF Products se utiliza con una aplicación recomendada de vinilo en lámina para zócalo sanitario, se aplica la garantía de AHF Products. Para obtener los detalles completos de la garantía de este producto, comuníquese con su distribuidor o con nuestro Servicio al Cliente al 866 243 2726 o visite floorexpert.com.

Instrucciones de instalación: Con una brocha o un rodillo de mano de 3/8", aplique una capa generosa de S-581 en el área de la zócalo, el tablón del zócalo y aproximadamente 4" en el piso, evitando goteos, corridas o charcos. Deje secar hasta un estado sensible a la presión, seco al tacto sin ninguna transferencia a la punta de los dedos (aproximadamente 20 a 30 minutos). Aplique una segunda capa de S-581 de la misma manera que la primera. Cuando la segunda capa del adhesivo esté seca al tacto, sin transferencia a la punta de los dedos, se puede colocar el material del piso. S-581 tiene un tiempo de funcionamiento de 12 horas; sin embargo, las condiciones del lugar de trabajo afectarán el tiempo de funcionamiento. Limite el polvo o contaminantes transportados por el aire en el lugar de trabajo, ya que esto afectará negativamente el rendimiento del adhesivo.

NOTA: No reutilizar el envase. Deseche el envase y los residuos de adhesivo de acuerdo con las reglas federales, estatales y locales de eliminación de residuos. No vierta el adhesivo a los drenajes. La vida útil es un año a partir de la fecha de fabricación en un envase cerrado.



**Wall base applications / Applications de base murale / Aplicaciones de base de pared**

Use a paint brush or a 3/8" nap hand roller. Coverage will be approximately 200-250 square feet per gallon.

Utiliser un pinceau ou un rouleau à poils de 3/8 po. La couverture sera d'environ 200 à 250 pieds carrés par gallon.

Use un brocha de pintura o un rodillo manual de felpa de 3/8". La cobertura será de aproximadamente 200 a 250 pies cuadrados por galón.

**S-581**



## Flash Cove Adhesive

For installing flash cove sheet vinyl

## Adhésif pour solin à gorge

Pour l'installation de la feuille de vinyle pour solin à gorge

## Adhesivo para zócalo sanitario

Para instalar láminas de vinilo de zócalo sanitario

For installing AHF Products flash cove sheet vinyl.

- Backed by the AHF Products Warranty
- Apply with a paint brush or roller
- Easy clean up

Pour l'installation de la feuille de vinyle pour solin à gorge des produits AHF.

- Soutenu par la garantie des produits AHF
- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau
- Nettoyage facile

Para instalar láminas de vinilo de zócalo sanitario de AHF Products.

- Respaldado por la garantía de AHF products
- Aplique con un pincel o rodillo
- Fácil limpieza

**Net Contents: 1 Gal / 3.79 L**

Contenu net : 1 gal/3,79 l / Contenido neto: 1 Gal / 3.79 L

**Not a dangerous substance or mixture according to OSHA 29 CFR 1910.1200.** Safe Handling Instructions: Avoid eye and skin contact. It is recommended to use safety glasses and gloves during handling. During installation process, adequate ventilation of the work area should be maintained. Although the adhesive is low VOC, persons who are sensitive to odors or chemicals should avoid the work area during installation. Keep container closed. If eye or skin contact occurs, wash affected area with clear water. Dispose of contents / container in accordance with federal, state and local laws. Do not allow product to enter drains.

**For full safety information, refer to the Safety Data Sheet (SDS) at floorexpert.com.**

**For product information, call: 866 243 2726. FOR EMERGENCIES, CALL CHEM-TEL AT: 800 255 3924 (toll free) / 813-248-0585 (collect)**

**No es una sustancia o mezcla peligrosa según OSHA 29 CFR 1910.1200. Procédures de manipulation sécuritaire :** Évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Le port de lunettes de sécurité et de gants est recommandé durant la manipulation. Durant le processus de pose, une ventilation adéquate de la zone de travail doit être maintenue. Même si l'adhésif a une faible teneur en COV, les personnes qui sont sensibles aux odeurs ou aux produits chimiques devraient éviter la zone de travail durant la pose. Maintenez le contenant fermé. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez la zone affectée à l'eau fraîche. Jetez les résidus / contenant conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts. **Pour plus d'informations de sécurité complète, reportez-vous à la fiche de données de sécurité (FDS) à www.floorexpert.com.**

**Pour plus d'informations sur ce produit, composez le : 1 866 243 2726. EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONEZ CHEM-TEL AU : 1 800 255 3924 (sans frais) / 1 813 248 0585 (à frais virés)**

**N'est pas une substance ou un mélange dangereux selon OSHA 29 CFR 1910.1200. Instrucciones para manipular el producto de forma segura:** Evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes cuando manipule el producto. Durante el proceso de instalación, se debe mantener una ventilación adecuada en el área de trabajo. Si bien el adhesivo tiene poco contenido de COV, las personas que son sensibles a los olores o a las sustancias químicas deben evitar el área de trabajo durante la instalación. Conserve cerrado el envase. Si ocurre contacto con los ojos, lave el área afectada con agua corriente. Deseche los residuos / el envase de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales correspondientes. No permita que el producto penetre en los desagües. **Para información de seguridad completa, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) a floorexpert.com.**

**Para información del producto, llame al: 866 243 2726. PARA EMERGENCIAS, LLAME A CHEM-TEL EN: 1 800 255 3924 (llamada gratuita) o 1 813 248 0585 (cobro revertido)**



Spread Rate: 200-250 square feet per gallon .

Taux d'étalement : 200 à 250 pieds carrés par gallon.

Índice de esparcimiento: 200 a 250 pies cuadrados por galón.



TESTED BY  
SCS Global Services

